

DESCRIPCIÓN

Nylon negro con recubrimiento de poliuretano gris en palma y dedos, sin costuras.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para el manejo de piezas pequeñas.
- No deja huellas digitales en el producto.
- Excelente agarre en presencia de aceites y o líquidos.
- Disipa la descarga electrostática.
- Proporciona sensibilidad al tacto.
- Fresco y transpirable.

RECOMENDACIONES DE USO

- Productos ópticos.
- Arnese.
- Empaque.
- Mantenimiento.
- Etiquetado.
- Productos de iluminación.
- Áreas de inspección.
- Usos generales.
- Industria aeroespacial.
- Industria automotriz.
- Electrónica.

CERTIFICACIONES

ANSI/ESD SP15.1-2011 - ANSI/ESD STM11.11-2006
ANSI/ESD STM11.12-2007 - ANSI/ESD STM11.13-2004

EMBALAJE


CAJA: 240 PARES

ESPECIFICACIONES

| EN 388 RESISTENCIA EN ABRASIÓN | CORTE | DESGARRE | PERFORACIÓN | EN 388 2016 CORTE | EN 420 DESTREZA |
|--------------------------------|-------|----------|-------------|-------------------|-----------------|
| 3 | 1 | 3 | 1 | N/A | 5 |



TALLAS 5-6-7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades. y no responsabilidad de Grupo Safe Fit International/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

