

**EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2  
MARCA BUCKEYE**

**DESCRIPCIÓN**

El extintor de Dióxido de Carbono marca Buckeye, está diseñado para combatir fuegos clase "B" y "C".  
El CO2 es un agente limpio que no deja residuo, no es conductor de la electricidad y es efectivo para ser utilizado en fuegos en aparatos electrónicos.  
Recomendado para su uso en equipo electrónico delicado.

**CARACTERÍSTICAS**

- Construidos para cumplir condiciones de uso extremas.
- Manufacturados para una fácil operación de una sola persona
- Válvula de bronce cromo-plateados
- Cilindro fabricado en aluminio de una sola pieza
- Corneta de descarga de polietileno de alta densidad (no conductor eléctrico)
- Disponible en capacidades de 5, 10, 15 ó 20 libras

**NORMATIVIDAD**

- Manufacturado bajo estándares ANSI/UL 154 y ANSI/UL 711.
- Aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos para Tipo BC Tamaño II.
- Cilindro aprobados por D.O.T.



CÓDIGO	CAPACIDAD	UL RATING	PESO DE EMBARQUE	MATERIAL DE CILINDRO	ALTURA	ANCHO	DIÁMETRO	PESO	TIEMPO DE DESCARGA	RANGO DE DESCARGA
E004A35	5 lb. (2.27 kg)	5-B:C	13.75 lb. (6.3 kg)	Aluminio	17.375 in (44.1 cm)	8.25 in (21 cm)	5.25 in (13.3 cm)	7.9 kg	9 seg	4-8 (1.2-2.4)
E005A35	10 lb. (4.54 kg)	10-B:C	27.75 lb. (12.6 kg)	Aluminio	19.75 in (50.2 cm)	12 in (30.5 cm)	6.89 in (17.5 cm)	10.2 kg	9 seg	4-8 (1.2-2.4)
E007A25	15 lb. (6.8 kg)	10-B:C	37.75 lb. (17.1 kg)	Aluminio	26.375 in (67 cm)	12 in (30.5 cm)	6.89 in (17.5 cm)	13.9 kg	15 seg	4-8 (1.2-2.4)
E008A30	20 lb. (9.07 kg)	10-B:C	49 lb. (22.2 kg)	Aluminio	26.875 in (68.2 cm)	13 in (33 cm)	8 in (20.3 cm)	17.6 kg	20 seg	4-8 (1.2-2.4)

EMISIÓN DICIEMBRE 2017	REVISIÓN AGOSTO 2019	PÁGINA 1/1
---------------------------	-------------------------	---------------